



Druckminderer (Kolbenbauart) für Druckluft in Blockbauweise. Beidseitige Anflanshmöglichkeit für weitere Geräte. Schalttafel- oder Halterbefestigung möglich. Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) und weitgehende Vordruckunabhängigkeit sind gegeben. Regelbereich 0,5 bis 10 bar. Einstellarretierung durch Eindrücken des Handrades. Manometer vorder- und rückseitig montierbar.

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
<b>ADM 18</b>	<b>34107</b>	G 1/8"	<b>30,30</b>
<b>ADM 14</b>	<b>34108</b>	G 1/4"	<b>30,30</b>

Bausatz für Halterbefestigung

<b>ABS 84</b>	<b>34109</b>	G 1/8 + 1/4"	<b>3,65</b>
---------------	--------------	--------------	-------------

Verbindungsteil mit Dichtung

<b>VDA 84</b>	<b>34103</b>	G 1/8 + 1/4"	<b>2,60</b>
---------------	--------------	--------------	-------------



Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
<b>ADM 38</b>	<b>34111</b>	G 3/8"	<b>52,90</b>
<b>ADM 12</b>	<b>34112</b>	G 1/2"	<b>52,90</b>

Bausatz für Halterbefestigung

<b>ABS 32</b>	<b>34106</b>	G 3/8 + 1/2"	<b>6,10</b>
---------------	--------------	--------------	-------------

Verbindungsteil mit Dichtung

<b>VDA 32</b>	<b>34121</b>	G 3/8 + 1/2"	<b>4,50</b>
---------------	--------------	--------------	-------------