

Schnellschluss-Kupplungen

Standardausführung, Nennweite 7,2 mm=48 mm²



Einhand-Schnellschlusskupplung aus Messing MS 58 Druckfest bis 35 bar, sowie Grobvakuum Temp. -20^o C bis +100^o C, Durchflussleistung bei 6 bar 800 l/min Außengewinde

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SKA 14	11001	G 1/4"	4,19
SKA 38	11002	G 3/8"	4,19
SKA 12	11003	G 1/2"	4,19

Neu: Jetzt mit Dichtung!



Innengewinde

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SKI 14	11004	G 1/4"	4,19
SKI 38	11005	G 3/8"	4,19
SKI 12	11006	G 1/2"	4,19



mit Schlauchtülle

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SKT 6	11007	f. 6 mm I.W	4,63
SKT 9	11008	f. 9 mm I.W	4,63
SKT 13	11009	f. 13 mm I.W	4,63



mit Schnellverschraubung für Polyäthylen- und Polyamidrohre

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SKP 6	11010	f. 6 mm I.W	5,65
SKP 9	11011	f. 9 mm I.W	5,65