

Sicherheitsventile



mit Bauteilkennzeichen für Luft und nichtschädliche Gase bis 200° C

Drehteile aus MS 58, Dichtung aus Viton, Feder Niro-Stahl

Sicherheitsventile mit Bauteil-Kennzeichen werden nur eingestellt und plombiert geliefert.

Bei Bestellung bitte den genauen Ansprechdruck angeben.

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SV 14	35001	G 1/4"	21,45
SV 38	35003	G 3/8"	21,75
SV 12	35005	G 1/2"	29,50
SV 34	35006	G 3/4"	31,20

Proportional-Sicherheitsventil S 245 Hochleistungsventil

mit **Federbelastung und Anlüftevorrichtung**, offene Ausführung, Ventilkörper aus Rotguss, Federhaube bis G 1" aus Messing, ab G 1 1/4" aus Grauguss, **bauteilgeprüft für den Druckbereich 0,5 - 20 bar.**



Verwendungsbereich: Druckluft, ungiftige Gase bis 180° C

Nur eingestellt und plombiert lieferbar

Bitte Einstelldruck angeben

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SVH 12	35011	G 1/2"	72,40 ne
SVH 34	35012	G 3/4"	84,05 ne
SVH 10	35007	G 1	107,25 ne
SVH 114	35010	G 1 1/4"	190,10 ne
SVH 112	35008	G 1 1/2"	227,60 ne
SVH 20	35009	G 2"	324,80 ne



Sicherheitsventile **ohne Bauteil-Prüfung und -Kennzeichnung**
Nicht plombiert - **Für Druckbehälter nicht zulässig**

Einstellbereich 1,5 - 5 bar

Typ	Best. Nr.	Größe	Preis in €
SUL 14	35013	G 1/4"	25,45 ne
SUL 38	35014	G 3/8"	25,45 ne
SUL 12	35015	G 1/2"	26,20 ne